

Master数据库表字典

作者：研发团队

日期：2024-06-24

table_name	description
rtc_account	安全信息管理。
rtc_api_query_blacklist	api限流器黑名单表
rtc_client_version	客户端版本号管理
rtc_cluster_acl	集群master后台管理系统的所有页面的访问权限控制
rtc_cluster_box	集群管理的媒体服务列表
rtc_cluster_box_config	媒体服务器上传的配置信息
rtc_cluster_box_region	媒体服务器区域管理（此表已废弃）
rtc_cluster_dispatch_log	房间调度历史记录表
rtc_cluster_ft_menu	授权功能模块页面显示管理
rtc_cluster_info	集群master服务信息
rtc_cluster_room_box	集群房间调度列表
rtc_cluster_site_auth	授权页面显示路由表（此表已废弃）
rtc_cluster_site_box	站点绑定媒体服务
rtc_cluster_site_room_statistic（oracle表名： rtc_cluster_site_room_statis）	房间事件统计表
rtc_cluster_tab_menu	集群后台管理页面
rtc_company	企业管理表
rtc_depart	公司组织结构
rtc_dns_info	域名和ip映射表
rtc_enum_data	后台配置页面展示内容表
rtc_event_log	房间内用户事件统计表（此表已废弃）

table_name	description
rtc_exporter_option	录制生产音视频文件存放路径表
rtc_exporter_option_sum	录制分表历史表记录
rtc_extension_service	第三方服务信息表
rtc_file_lcc_record	授权表
rtc_file_lcc_record_trash	授权表
rtc_freeswitch_manager	电话网关表
rtc_freeswitch_user	电话网关账号表
rtc_im_group	(此表已废弃)
rtc_invite_record	第三方设备邀请历史记录表
rtc_licence	授权表
rtc_liver_server_manager	直播推流地址管理表
rtc_media_play_record	文件播放历史记录表
rtc_media_record	录制历史记录表 (此表已废弃)
rtc_region_area	(此表已废弃)
rtc_region_city	(此表已废弃)
rtc_region_isp	(此表已废弃)
rtc_region_region	(此表已废弃)
rtc_room	房间表
rtc_room_event_statistic	房间事件统计表
rtc_room_member	房间用户表
rtc_sdk_info_statistic	sdk版本统计表
rtc_single_room_params	个人会控参数表
rtc_site_room_params	站点会控参数表
rtc_statistic_config	统计配置表
rtc_stream_exporter	录制记录表
rtc_stream_exporter_statistic	录制事件统计表
rtc_stream_exporter_sum	录制分表历史记录表
rtc_system_info	服务配置表

table_name	description
rtc_system_info_statistic	系统资源使用统计表
rtc_user	后台管理、会控后台用户表
rtc_user_defined_params	用户默认参数表
rtc_user_event_statistic	用户是事件统计表
rtc_video_resolutions	视频码率控制表

1. rtc_account

安全信息管理。

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增主键
name	varchar	50	名字
password	varchar	50	密码
access_key	varchar	32	申请鉴权使用的key
secret_key	varchar	32	申请鉴权使用的key
create_time	timestamp		创建时间
site_id	bigint	20	站点id
status	smallint	6	状态
cluster_type	int	11	集群类型
customer_licence	int	11	并发数
node_code	varchar	50	节点编号
token_available_time	bigint	20	生成的token过期时间

2. rtc_client_version

客户端版本号管理

Field	type	length	Comment
-------	------	--------	---------

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增主键
version	varchar	100	客户端版本号
client_type	varchar	100	客户端类型 (js/pc/android/pc/miniprogram)
must_upgrade	int	11	是否自动升级
sdk_version	varchar	100	Sdk版本号
site_id	int	11	站点id

3. rtc_cluster_acl

集群master后台管理系统的所有页面的访问权限控制

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增主键
rest_path	varchar	100	页面restapi接口名称
vue_path	varchar	100	子菜单页面
vue_menu	varchar	100	主菜单页面
admin_ok	int	4	访问权限 0表示普通用户可以访问的页面，1表示管理员可以访问的页面
user_ok	int	4	普通用户访问权限 0表示不可访问页面，1表示可以访问的页面
site_admin_ok	int	4	站点管理员访问权限 0表示不可以访问的页面，1表示可以访问的页面
platform_admin_ok	int	4	未使用
conference_admin_ok	int	4	会议管理员访问权限 0表示不可以访问的页面，1表示可以访问的页面
visitor_ok	int	4	未使用
sdk_ok	int	4	sdk使用权限，1表示可以访问，0表示sdk不可访问。

4. rtc_cluster_box

集群管理的媒体服务列表

Field	type	length	Comment
code	varchar	50	媒体服务器编号
password	varchar	50	媒体服务器注册密码
status	int	4	是否注册到集群
description	varchar	200	媒体服务器信息描述
name	varchar	100	媒体服务器别名
tag	varchar	50	暂时没有使用
version	varchar	20	媒体服务器版本
site_id	int	11	站点id
capability	bigint	20	媒体服务器支持哪些功能
priority	int	11	优先级
online_status	int	4	媒体服务器是否在线
online_cluster_id	varchar	200	媒体服务器注册的master的id
tcp_online_status	int	4	媒体服务器tcp信令端口是否正常
wss_online_status	int	4	媒体服务器websocket信令端口是否正常
using_status	int	4	是否启用此媒体服务
rtc_group	varchar	255	媒体服务器分组

5. rtc_cluster_box_config

媒体服务器上传的配置信息

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增主键
box_code	varchar	50	媒体服务编号
service_code	varchar	40	媒体服务中某个服务名称
rtc_key	varchar	200	配置项名称
value	varchar	200	配置项值
update_version	bigint	11	最后一次更新的版本号
site_id	int	11	站点id
description	varchar	200	描述

6.rtc_cluster_box_region

媒体服务器区域管理（此表已废弃）

Field	type	length	Comment
box_code	varchar	100	媒体服务编号
area_id	int	11	区域id
city_id	int	11	城市id
isp_id	int	11	
region_id	int	11	地区id

#

7.rtc_cluster_dispatch_log

房间调度历史记录表

Field	type	length	Comment
box_code	bigint	20	媒体服务编号
id	bigint	20	主键自增id
room_id	varchar	50	房间号
time	varchar	50	最后一次调度时间
site_id	int	11	站点id

8.rtc_cluster_ft_menu

授权功能模块页面显示管理

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	主键自增id
vue_path	varchar	50	页面展示路径
ft_keyname	varchar	50	功能模块名称
multi_value	int	11	当前功能模块的值

9.rtc_cluster_info

集群master服务信息

Field	type	length	Comment
id	int	11	主键自增id
server_id	varchar	255	集群master id
cluster_rpc_addr	varchar	255	master之间的rpc地址
cluster_mac_info	varchar	1000	master 服务器的mac地址
cluster_mainbord_info	varchar	1000	master 服务器的主板信息
last_update_timestamp	bigint	20	信息最后一次更新时间
rtc_group	varchar	255	master所属分组
is_master	int	11	是否主备
tar_name	varchar	255	安装包名称
other_cluster_rpc_addr	varchar	255	其他master rpc 地址

10.rtc_cluster_room_box

集群房间调度列表

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增主键id
rid	int	11	房间号mash之后的整形id
room_id	varchar	40	房间号
box_code	varchar	50	媒体服务器编号
site_id	int	11	站点id
device_addr	varchar	100	硬件设备调度的时候的硬件设备地址

11.rtc_cluster_site_auth

已废弃表

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增主键id
site_id	int	11	站点id
vue_path	varchar	50	页面路径

12.rtc_cluster_site_box

站点绑定媒体服务

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增主键id
box_code	varchar	50	媒体服务器编号
site_id	int	11	站点id

13.rtc_cluster_site_room_statistic

房间事件统计表 (oracle表名: rtc_cluster_site_room_statis)

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增主键id
room_id	varchar	50	房间号
user_id	varchar	50	用户id
user_name	varchar	50	用户名称
node_id	int	11	每个房间的用户的唯一id
event_type	int	11	时间类型
time	bigint	20	当前时间
user_agent	varchar	50	用户类型
box_code	varchar	30	媒体服务器编号
site_id	int	11	站点id
room_type	int	11	房间类型
topic	varchar	50	房间主题
description	longtext	无限制	描述
room_init_time	bigint	20	房间开启时间

14.rtc_cluster_tab_menu

集群后台管理页面

Field	type	length	Comment
-------	------	--------	---------

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增主键id
vue_path	varchar	50	页面路径
tab_name	varchar	50	页面名字

15.rtc_company

企业管理表

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增主键id
name	varchar	100	企业名称
logo	varchar	100	企业logo
description	varchar	200	企业描述
site_id	int	11	站点id
room_access_key	varchar	40	公司所属房间鉴权使用的key
room_secret_key	varchar	40	公司所属房间鉴权使用的key
pc_download_uri	varchar	100	app下载地址
pc_browser_app_name	varchar	100	app下载地址
ios_download_uri	varchar	100	app下载地址
android_download_uri	varchar	100	app下载地址
android_tv_download_uri	varchar	100	app下载地址
chrome_crx_id	varchar	100	chrome浏览器插件id
chrome_crx_store_uri	varchar	100	chrome浏览器插件存放路径
chrome_crx_download_uri	varchar	100	chrome浏览器插件下载地址
firefox_crx_download_uri	varchar	100	firefox浏览器插件下载地址
app_scheme	varchar	100	app类型
parent_site_id	int	11	公司所属站点
site_type	int	11	站点类型
licence_num	int	11	许可个数
max_video_num	int	11	最大打开视频数

Field	type	length	Comment
max_video_resolution	varchar	50	支持最大视频分辨率
expire_time	bigint	20	过期时间
add_user_num	int	11	总共允许多少个用户
status	tinyint	4	公司当前状态

16.rtc_depart

公司组织结构

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增主键id
name	varchar	64	名称
priority	int	11	级别
parent_id	int	11	父节点id
status	int	11	是否显示
created	int	11	创建时间
updated	int	11	修改时间
site_id	bigint	20	站点id
version	int	11	版本号
height	int	11	高度
groupId	int	11	分组

17.rtc_dns_info

域名和ip映射表

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增主键id
hosts	varchar	200	域名
ip	varchar	200	ip

19.rtc_enum_data

动态控件显示列表

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增主键id
rtc_key	varchar	200	控件显示名字
value	varchar	1500	当前值
seq_num	int	11	最后一次修改编号
rtc_group	varchar	200	空间显示位置
options	varchar	600	保留字段

20.rtc_event_log（已废弃）

事件列表

21.rtc_exporter_option

录制生产音视频文件存放路径表

Field	type	length	Comment
id	int	11	自增主键id
exporter_id	varchar	50	录制id
file_name	varchar	255	文件名字
file_size	int	11	文件大小
duration	varchar	50	音视频文件续时长
file_path	varchar	255	文件存放路径
room_id	varchar	50	房间号
box_code	varchar	50	box编号
create_date	bigint	20	录制创建时间
path_crc64	bigint	20	file_path的crc64值

22.rtc_exporter_option_sum

录制分表历史表记录

Field	type	length	Comment
table_suffix	int	11	表id
table_name	varchar	50	表名

23.rtc_extension_service

第三方服务信息表

Field	type	length	Comment
name	varchar	50	第三方服务名称
rtc_type	int	11	第三方服务rpc类型
http_server	varchar	100	第三方服务http地址
ws_server	varchar	100	第三方服务websocket地址
tcp_server	varchar	100	第三方服务tcp地址
udp_server	varchar	100	第三方服务udp地址
description	varchar	100	第三方服务描述
status	int	2	第三方服务状态
start_type	int	2	第三方服务启动类型（是否默认启动）

24.rtc_file_lcc_record

授权表

Field	type	length	Comment
id	int	4	自增id
lcc_key	varchar	4000	授权信息
rtc_type	int	11	文件授权类型 0:master,1:slave
status	int	4	授权状态: 0:未授权,1:授权成功,2:授权失败,3:授权过期,4:授权即将废弃,5:授权废弃
timestamp	varchar	100	授权时间
description	varchar	500	描述
lcc_version	int	4	文件授权版本

Field	type	length	Comment
info	text	无限制	加密信息
info_slave	text	无限制	加密信息
lcc_id	int	8	授权服务器中该授权的id

25.rtc_file_lcc_record_trash

授权表

Field	type	length	Comment
log_index	int	11	授权服务器废弃授权表该记录的id
lcc_id	int	8	授权服务器该记录的id
lcc_info	text	无限制	授权信息
permit_init_date	varchar	50	授权初始化时间
permit_invalid_date	varchar	50	授权失效时间
permit_abandoned_time	varchar	50	授权废弃时间
status	int	11	状态

26.rtc_freeswitch_manager

电话网关表

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增id
name	varchar	20	freeswitch名称
code	varchar	50	freeswitch编号
password	varchar	50	freeswitch密码
destination_number	varchar	50	未使用
destination_number_bridge	varchar	50	未使用
addr	varchar	200	freeswitch地址
site_id	int	10	站点id

Field	type	length	Comment
status	int	4	状态

27.rtc_freeswitch_user

电话网关账号表

Field	type	length	Comment
id	int	10	自增id
freeswitch_id	varchar	11	freeswitch id
username	varchar	11	用户名
password	varchar	11	密码
phone_name	varchar	11	电话号码所属用户名
phone_number	varchar	50	电话号码
box_code	varchar	50	媒体服务器编号
bind_avd_room_id	varchar	10	绑定房间号
recv_audio	varchar	10	接收音频编码格式
send_audio	varchar	8	发送音频编码格式
site_id	tinyint	11	站点id
recv_video	int	10	接收视频编码格式
send_video	varchar	10	发送视频编码格式
online_status	int	4	在线状态
is_default	int	4	是否为默认设备

28.rtc_im_group（此表已废弃）

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	
name	varchar	256	
avatar	varchar	256	

Field	type	length	Comment
creator	int	11	
rtc_type	tinyint	3	
userCnt	int	11	
status	tinyint	3	
version	int	11	
lastChated	int	11	
updated	int	11	
created	int	11	
maxUserCnt	int	11	

29.rtc_invite_record

第三方设备邀请历史记录表

Field	type	length	Comment
id	bigint	50	自增id
box_code	varchar	20	媒体服务器编号
call_id	varchar	50	呼叫id
room_id	varchar	50	房间id
user_id	varchar	50	用户id
user_name	varchar	50	用户名
inviter_name	varchar	50	邀请者名称
inviter_id	varchar	50	邀请者id
invite_time	int	15	邀请时间
invite_type	int	4	邀请类型
invite_addr	text	无限制	邀请地址
assist_addr	text	无限制	
status	int	4	邀请状态
stop_time	int	15	结束时间

Field	type	length	Comment
description	varchar	200	描述

30.rtc_licence

授权表

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增id
permit_name	varchar	150	授权名称
customer_id	int	11	客户id
access_key	varchar	150	授权key
secret_key	varchar	150	授权key
devices_id	varchar	150	设备ID
description	varchar	150	描述
start_time	longtext	无限制	授权时间
permit_init_date	longtext	无限制	授权开始时间
permit_invalid_date	longtext	无限制	授权结束时间
permit_type	int	11	授权类型
max_video	int	11	最大视频数
max_audio	int	11	最大音频数
max_attendees	int	11	最大参会人数
site_id	bigint	20	站点id
licence_type	int	11	授权类型
function_value	longtext	无限制	授权功能模块
is_cluster	int	11	是否是集群
max_device_num	int	11	最大设备数
max_user_num	int	11	最大用户数
max_mcu_num	int	11	最大mcu数
permit_bind_type	int	11	授权绑定类型

Field	type	length	Comment
is_slave	int	11	是否主备

31.rtc_liver_server_manager

直播推流地址管理表

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增id
name	varchar	100	直播服务器名称
rtc_type	longtext	无限制	类型
service_type	int	2	服务器类型
liver_stream_url	varchar	300	直播推流公网地址
hls_url	varchar	300	hls播放公网地址
rtmp_url	varchar	300	rtmp播放公网地址
site_id	tinyint	8	站点ID
is_default	varchar	2	是否默认直播服务
options	text	无限制	未使用
liver_stream_url_in	varchar	300	直播推流内网地址
hls_url_in	varchar	300	hls播放内网地址
rtmp_url_in	varchar	300	rtmp播放内网地址

32.rtc_media_play_record

文件播放历史记录表

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增id
exporter_id	varchar	50	播放器id
room_id	varchar	50	房间id
url	varchar	500	播放url

Field	type	length	Comment
options	longtext	无限制	未使用
play_count	int	10	播放次数
created	int	15	创建时间
updated	int	15	更新时间

33.rtc_media_record（已废弃）

录制表

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增id
exporter_id	varchar	50	录制id
creator_id	varchar	50	录制创建者id
room_id	varchar	20	房间id
user_id	varchar	50	用户id
name	varchar	100	录制名称
status	int	4	录制状态
description	varchar	100	描述
created	int	15	录制开始时间
updated	int	15	录制结束时间

34.rtc_region_area（此表已废弃）

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增id
area_id	varchar	20	
area_name	varchar	50	

35.rtc_region_city（此表已废弃）

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增id
city_id	varchar	20	城市id
city_name	varchar	50	城市名
region_id	varchar	50	地区id

36.rtc_region_isp（此表已废弃）

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增id
isp_id	varchar	20	运营商id
isp_name	varchar	50	运营商名称

37.rtc_region_region（此表已废弃）

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增id
region_id	varchar	20	地区id
region_name	varchar	50	地区名
area_id	varchar	20	

38.rtc_room

房间表

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增id
topic	varchar	256	房间主题

Field	type	length	Comment
room_id	char	40	房间id
room_status	int	4	房间状态
owner_id	char	50	拥有者id
host_id	char	50	主持人用户id
start_time	bigint	11	开始时间
end_time	bigint	11	结束时间
open_time	bigint	11	房间打开时间
description	char	100	描述
password	char	20	房间密码
host_password	char	20	主持人密码
room_mode	int	4	房间模式
account_id	int	4	未使用
bandwidth	int	4	最大带宽（未使用）
attendee_max	int	4	最大参会人数
max_video	int	4	最大视频数
max_audio	int	4	最大音频数
is_customer_room	tinyint	1	是否自定义房间
room_extend_id	char	40	房间拓展id（别名）
create_time	timestamp		房间创建时间
room_type	int	4	房间类型
site_id	bigint	8	站点id
device_addr	varchar	50	设备地址
is_host_room	varchar	4	是否是主持人房间

39.rtc_room_event_statistic

房间事件统计表

Field	type	length	Comment	
-------	------	--------	---------	--

Field	type	length	Comment	
auto_id	bigint	20	自增id	
room_id	varchar	50	房间id	
user_id	varchar	50	用户id	
user_name	varchar	100	用户名	
node_id	int	10	用户在单次会议中的唯一id	
event_type	int	4	事件类型.1:房间开启 2:房间关闭 3:用户加入房间 4:用户离开房间	
curr_time	bigint	20	当前时间毫秒级	
close_time	bigint	20	房间关闭或者用户离开时间	
user_agent	varchar	50	用户类型:1:web, 2:android, 3:ios, 4:mini	
box_code	varchar	50	box编号, 集群版本有次参数,box版本次字段默认为空字符串	
site_id	int	4	站点id, 集群版本有此参数, box版本默认为1	
room_type	int	4	房间类型	
room_topic	varchar	200	房间主题	
room_init_time	bigint	20	房间初始化时间,当房间打开时间, 毫秒级	
room_status	int	4	房间状态1:打开, 2:关闭	
sdk_version	varchar	255	sdk版本	
server_id	varchar	200	cluster的编号	
is_slave	tinyint	4	是否主备	

40.rtc_room_member

房间用户表

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增id
room_id	varchar	11	房间id
owner_id	varchar	11	拥有者id
user_id	varchar	11	用户id

Field	type	length	Comment
status	tinyint	4	状态
created	bigint	11	创建时间
updated	bigint	11	更新时间

41.rtc_sdk_info_statistic

sdk版本统计表

Field	type	length	Comment
auto_id	int	11	自增id
agent_type	varchar	255	用户客户端类型
join_time	bigint	20	加入房间时间
sdk_version	varchar	255	sdk版本

42.rtc_single_room_params

个人会控参数表

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增id
room_id	varchar	100	房间id
site_id	int	10	站点id
rtc_key	varchar	100	个人会控设置参数
value	varchar	500	个人会控设置值

43.rtc_site_room_params

站点会控参数表

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增id
site_id	int	10	站点id

Field	type	length	Comment
rtc_key	varchar	10	站点会控设置参数
value	varchar	500	站点会控设置值

44.rtc_statistic_config

统计配置表

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增id
rtc_key	varchar	20	统计配置字段
value	varchar	50	统计配置值
rtc_type	varchar	10	配置类型

45.rtc_stream_exporter

录制记录表

Field	type	length	Comment
id	varchar	50	录制id
room_id	varchar	50	房间id
creator_id	varchar	50	录制创建者id
audio_type	varchar	50	音频录制类型
name	varchar	50	录制名称
tags	varchar	50	
status	int	11	录制状态：0：初始 1：录制中 2：停止 4：停止中
exporter_type	int	11	录制类型
url	text	无限制	tms文件(录制过程中音视频原始数据)存放路径
options	longtext	无限制	录制转码后音视频文件存放路径、大小等信息

Field	type	length	Comment
create_date	bigint	20	录制创建时间
stop_date	bigint	20	录制停止时间
description	varchar	100	描述
box_code	varchar	50	进行录制的媒体服务器的编号
site_id	int	11	站点id
duration	int	11	录制时长
rtc_size	int	11	tms文件大小
is_convered	int	11	是否转码 0: 未转码 1: 转码中 2: 转码成功
convered_count	int	11	转码次数
text_url	text	无限制	未使用
text_content	longtext	无限制	未使用
is_pcm_convered	int	11	未使用
is_migrate	int	11	未使用
is_realtime	int	11	是否是实施录制 0: 非实施录制 1: 实时录制

46.rtc_stream_exporter_statistic

录制事件统计表

Field	type	length	Comment
auto_id	bigint	20	自增id
exporter_id	varchar	50	录制id
exporter_type	tinyint	4	录制类型
box_code	varchar	50	录制所在媒体服务编号
description	text	无限制	描述
curr_time	bigint	20	当前时间
event_type	tinyint	4	事件类型 1:用户设备资源信息, 2:音频选流 3: 视频选流, 4:水印设置, 5:用户加入房间 6:用户离开房间, 7: 设备打开, 8: 设备关闭

47.rtc_stream_exporter_sum

录制分表历史记录表

Field	type	length	Comment
table_suffix	int	11	分表的序号
table_name	varchar	50	表名称
from_create_date	bigint	11	表的最小创建时间
to_create_date	bigint	11	表的最大创建时间

48.rtc_stream_info_statistic

媒体信息统计表

Field	type	length	Comment
auto_id	bigint	20	自增id
room_id	varchar	50	房间号
node_id	int	10	用户在单次会议中的唯一id
event_type	int	4	时间类型：1:puber 2:suber
box_code	varchar	50	box编号, 集群版本有次参数,box版本本次字段默认为空字符串
curr_time	bigint	20	当前时间毫秒级
room_init_time	bigint	20	房间初始化时间,当房间打开时间, 毫秒级
stream_ssrc	bigint	20	码流ssrc
avg_rtt	int	10	网络延时
bitrate_bps	int	10	带宽
fec_packet_rate	int	10	fec重发率
frame_rate	int	10	帧率
lost_packet_rate	int	10	丢包率
retransmit_bps	int	10	重发带宽
owner_id	int	11	拥有者id

Field	type	length	Comment
stream_type	int	4	流类型： 1:audio 2:video 3:desktop

49.rtc_system_info

服务配置表

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增id
rtc_key	varchar	200	配置的字段名
value	varchar	2000	配置的值
value_datatype	varchar	30	
key_display_name	varchar	40	
rtc_group	char	30	配置分组
site_id	bigint	8	站点id
description	varchar	100	描述
is_sync	tinyint	1	是否进行同步
update_version	bigint	11	更新的版本

50.rtc_system_info_statistic

系统资源使用统计表

Field	type	length	Comment
auto_id	bigint	20	自增id
cpu_usage	int	10	cpu利用率
mem_usage	int	10	内存使用率
box_code	varchar	50	box编号, 集群版本有次参数,box版本次字段默认为空字符串
server_id	varchar	100	cluster编号,box信息的该字段为空
load_average	int	10	服务器负载

Field	type	length	Comment
bandwidth_up	int	10	上行带宽
bandwidth_down	int	10	下行带宽
io_read	int	10	磁盘io读取速度
io_write	int	10	磁盘io写入速度
max_user_count	int	10	当前系统最大用户数
max_videos	int	10	当前系统最大打开视频数
max_audios	int	10	当前系统最大打开音频数
max_desktop	int	10	当前系统最大打开桌面
curr_time	bigint	20	当前时间毫秒
max_room_number	int	10	当前系统当前时间节点最大的房间个数
is_slave	tinyint	4	主备标识

51.rtc_user

后台管理、会控后台用户表

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增id
name	varchar	100	用户名
email	varchar	100	用户邮箱
password	varchar	100	用户密码
is_company_admin	int	11	是否是管理员用户
room_id	varchar	20	房间号
site_id	int	11	站点id
user_type	smallint	6	未使用
gender	smallint	6	性别
rtc_domain	varchar	32	未使用
nick_name	varchar	32	昵称
salt	varchar	4	未使用

Field	type	length	Comment
telephone	varchar	11	电话
avatar_url	varchar	255	未使用
depart_id	int	11	部分id
sign_info	varchar	128	未使用
push_shield_status	smallint	6	未使用
created	int	11	创建时间
updated	int	11	更新时间
version	int	11	未使用
status	smallint	6	状态

52.rtc_user_defined_params

用户默认参数表

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	自增id
site_id	int	11	站点id
rtc_key	varchar	100	用户参数字段
value	varchar	500	用户参数值
name	varchar	100	用户参数名
rtc_type	longtext	50	参数使用类型：（all、pc、ios、web）

53.rtc_user_event_statistic

用户是事件统计表

Field	type	length	Comment
auto_id	bigint	20	自增id
room_id	varchar	50	房间号
user_id	varchar	50	用户id

Field	type	length	Comment
box_code	varchar	50	box编号, 集群版本有次参数,box版本次字段默认为空字符串
node_id	int	10	用户在单次会议中的唯一id
event_type	int	10	事件类型: 1:打开 2:关闭 3:订阅 4:取消订阅
curr_time	bigint	20	当前时间毫秒级
last_update_time	bigint	20	最后一次更新时间毫秒
room_init_time	bigint	20	房间初始化时间,当房间打开时间, 毫秒级
close_time	bigint	20	unpub unsub时间
stream_ssrc	bigint	20	码流ssrc
stream_ssrc_main	bigint	20	主码流ssrc
stream_type	int	4	码流类型: 1:音频 2:视频 3:桌面
firstkey_ms	bigint	20	第一个关键帧到达时间
first RTP_ms	bigint	20	第一个RTP包到达时间
video_resolution	varchar	50	视频分辨率
lastkey_ms	bigint	20	最后一个关键帧到达时间
last RTP_ms	bigint	20	最后一个RTP包到达时间
total_lost_packs	bigint	11	总丢包个数
total_send_packs	bigint	11	总发送包个数
total_lost_bytes	bigint	11	总丢失数据量
total_send_bytes	bigint	11	总发送数据量
max_rtt	bigint	11	最大rtt
owner_id	bigint	11	时间拥有者id
owner_name	bigint	11	事件拥有者名称
max_lost_rate	varchar	50	最大丢包率

54.rtc_video_resolutions

视频码率控制表

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	主键自增id
width	bigint	4	视频宽度
height	bigint	4	视频长度
rtc_min	bigint	20	最小码率
rtc_max	bigint	20	最大码率
rtc_level	binary	4	默认视频等级
site_id	bigint	8	站点id

55.rtc_api_query_blacklist

api限流器黑名单表

Field	type	length	Comment
id	bigint	20	主键自增id
ip_addr	varchar	255	发起api请求的客户端的ip
query_url	tinytext	未限制	api名称
query_method	varchar	255	api请求的方法
create_time	bigint	64	记录插入时间